

Le Rotocleaner rotowash : confort, cadence, fréquence pour la propreté au quotidien



Lavage manuel

Action mécanique faible et irrégulière.
Nettoyage partiel car une partie des salissures sèche au sol et laisse un biofilm.
Inapplicable sur sols à reliefs et textiles.



Monobrosse

Dégagement de poussière en méthode spray sur émulsion.
Disque déplaçant la salissure et les bactéries.
Manipulation délicate et risque de dégradation du sol.
Récupération avec un aspirateur.



Aspirateur Injection/Extraction

Flux d'air et filtre à remplacer.
Consommation d'eau et temps de séchage élevés.
Mise en œuvre difficile et risques de détérioration de la fibre et du mobilier.



Autolaveuse

Rendement théorique flateur.
Fonction aspiration et récupération par suceur, à remplacer fréquemment.
Poids et encombrement importants.
Maintenance délicate et coûteuse.

Rotocleaner

Confort de travail.
Qualité élevée et linéaire.
Rapidité.
Solution à usage unique.
Economique en produits.

Rotocleaner

Pulvérise le produit.
Double action mécanique horizontale.
Brossage et récupération immédiate.
Récupère sans dissémination.
Polyvalent sur toutes surfaces.

Rotocleaner

Réduit les nuisances sonores et l'aéro-contamination.
Brosses interchangeables sans outils.
Première autolaveuse convertible (2 x 40 = Twin de 80 cm)

Rotocleaner

Rendements pratiques élevés.
Compact, facile à manœuvrer.
Transport aisé par roulettes ou chariot.
Démontage rapide, maintenance simple.
Laisse un temps d'action au désinfectant.



Complexité et superposition de méthodes. Nombreux points critiques pouvant altérer la qualité.

Flexible et confortable à l'usage, une autolaveuse multisurfaces et multifonctions inflexible sur l'hygiène.

Se reporter aux fiches techniques et aux méthodologies disponibles auprès de rotowash.

Optimisation rotowash

