

Applications et versions

BROSSE			Standard	Souple	Dure	Abrasive
Fibre : matière			Polypropylène	Nylon	Nylon	Carborundum
Fibre : couleur			Noir	Gris clair	Blanc	Gris foncé
Fibre : diamètre			0,20	0,12	0,30	0,60
Largeur (en cm)	Diamètre (en mm)	Modèle(s)	Corps Polypropylène			
10	90	Latérale				
10	110	Lat. + Esc				
20	90	R2				
30	90	R3*				
40	90	R4*				
40 Esc.	110	Esc*				
50	90	R5*				

* Compatible avec toutes les versions.

APPLICATIONS	Lavage	Lavage / Satinage	Remise en état	Décapage
Tous sols durs :				
Pierre naturelle ou reconstituée, carrelage, ciment, bois...				
Tous sols souples :				
PVC, linoléum, caoutchouc pastillé, résine...				
SPÉCIALITÉS rotowash				
Sols sportifs :				
PVC, parquet, bâche, dalle emboîtable, tatami, granulat, dalle de sécurité...				
Sols industriels :				
Antidérapant, plancher technique, dalle auto-portante, résine, caillebotis...				
Sols textiles :				
Naturel ou synthétique, touffeté, tissé, aiguilleté, floqué, dalles ou lès...				
Sols reliefs :				
Antidérapant, seuil d'entrée, aluminium strié, moquette de pierre...				
Sols délicats :				
Parquets : vernis, brut, huilé - plancher technique - sol souple protégé...				
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants			Esc	Esc