

Nettoyage et Entretien des Parquets Massifs Vernis Junckers

Les parquets vernis Junckers reçoivent en plusieurs étapes un traitement durable et résistant de vernis polyuréthane qui rend la surface lisse et hygiénique et qui facilite le nettoyage et l'entretien de routine.

Une fois posé, le parquet verni Junckers peut être utilisé sans traitement additionnel. Cependant, il est recommandé de passer une couche supplémentaire de vernis Junckers sur des surfaces très exposées tels les couloirs ou les cuisines.

Nettoyage Quotidien/Hebdomadaire

1. Aspirez ou balayez le parquet pour en retirer la poussière et les gravillons.
2. Le parquet peut être nettoyé de temps en temps avec un nettoyant doux à base de savon comme le SYLVAfresh de Junckers, ou des paillettes de savon que l'on applique à l'aide d'un chiffon très bien essoré. Pour les grandes surfaces, on peut utiliser un spray et une brosse rotative équipée d'un disque doux, ou une Rotowash.

Important : Utiliser le minimum d'eau pour le nettoyage. Utiliser un chiffon très bien essoré et éponger tout excédent d'eau sans attendre.

Entretien Régulier

Pour protéger le parquet, l'entretenir régulièrement avec du SYLVApolish Junckers. Diluer le SYLVApolish et en passer une fine couche après le nettoyage du parquet. Employer environ 0,25 litre de SYLVApolish pour 10 litres d'eau et l'appliquer à l'aide d'un chiffon très bien essoré.

La fréquence de traitement au SYLVApolish dépend de l'intensité du passage sur la surface exposée. En général : Salons et chambres : toutes les 4 à 8 semaines. Cuisines, halls et bureaux : toutes les 2 à 4 semaines. Magasins et entrées : toutes les 1 à 2 semaines.

Pour une meilleure protection, on peut appliquer le SYLVApolish pur sur des surfaces à passage intensif.

Important : ne pas polir les parquets entretenus avec du SYLVApolish.

Nettoyage Occasionnel

Lorsqu'il y a trop de saleté ou que le parquet ne peut plus être facilement entretenu en raison de l'accumulation de graisse et de polish, nettoyez soigneusement le parquet avec du SYLVAstrip. Diluer environ 0,2 litre de SYLVAstrip dans 10 litres d'eau à 25°C et l'appliquer à l'aide d'un chiffon très bien essoré. Si le parquet est extrêmement sale, répéter l'opération. Nettoyer le parquet à l'aide d'un chiffon humide trempé dans de l'eau propre avant de le traiter à nouveau au SYLVApolish. (Voir les instructions au chapitre Entretien Régulier).

Revernissage

L'entretien à long terme d'un parquet Junckers nécessite le revernissage pour protéger la surface. Avant d'être revernie au STRONG en solution aqueuse ou à l'ISO bi-composants, la surface doit être parfaitement propre et sèche. Retirer au papier de verre les restes de vieux vernis, cire, graisse et polish.

Taches

N'oubliez pas que les taches et marques fraîches sont plus faciles à retirer que les anciennes. Après avoir retiré les taches, nettoyer le parquet à l'aide d'un chiffon humide et propre avant de le traiter à nouveau au SYLVApolish. (Voir instructions au chapitre Entretien Régulier).

Type de tache

Fruit, jus de fruit, lait, crème, thé, limonade, bière, vin, café	Nettoyant à base de savon (Ph neutre)
Chocolat, graisse, huile, cirage, marques de chaussures, goudron	White spirit
Encre d'impression ou autre, rouge à lèvres	Alcool
Sang	Eau froide

Conseils utiles

- Apposer du feutre sous les pieds des chaises et des tables pour éviter de rayer le parquet en déplaçant les meubles.
- Placer des paillassons aux entrées donnant sur l'extérieur de manière à éviter l'apport de gravillons et d'humidité sur le parquet.
- Placer des protections sur les roues de chaises roulantes et autres surfaces s'usant particulièrement vite.
- Pour garantir une longue vie à votre Parquet Massif Junckers ainsi qu'un environnement sain, garder la température à environ 20°C et l'humidité relative entre 35 et 65%. A cet effet, l'air conditionné et les systèmes d'évaporation sont recommandés.

JUNCKERS

Junckers Industrier A/S • DK 4600 Køge • Danemark

Junckers France S.A.
Tour de Bureaux Rosny 2
93118 Rosny sous Bois Cedex
www.junckers.com

Tel.:
01 48 12 16 00
Fax.:
01 48 12 16 08