METHODOLOGIE ESCALATOR

Matériel

Autolaveuse SK3 avec aspiration

Application

Nettoyage et entretien des escaliers mécaniques et des tapis roulants (aluminium, bois, caoutchouc).

Accessoires

2 brosses escalator Nylon ; 2 brosses escalator Tynex ; 1 kit brosse latérale escalator Tynex ;
1 brosse latérale Nylon 110 .
1 aspirateur et 1 capteur.

Rallonge, Pulvérisateur à main, Bac de nettoyage, Chariot de transport, seau, éponge, chiffon ; vêtement de protection.

Produit

- Détergent ou dégraissant adapté au support (Rollomat de Kiehl par exemple).

Mode opératoire

- Se positionner face aux marches.
- Pour un escalator, de préférence en bas.
- Procéder par bande sans jamais déplacer transversalement la machine.

A sec

- Surveiller le remplissage du sac d'aspiration ;
- Surveiller l'encrassement des brosses et les nettoyer sans les mouiller si nécessaire

Humide

- Surveiller le remplissage du bac de récupération, et dégager la lame de récupération ;
- Surveiller l'encrassement des brosses et les rincer si nécessaire

I) Remise en état : *Pression :* mini *Gicleur :* 1.00 *Brosses :* voir ci-dessus
Dosage : 30 % *Durée :* selon état *Conso :* 6 litres / heure

1) Installer le kit d'aspiration (capteur+ aspirateur)
2) Passage à sec (2 brosses Tynex) avec aspiration sur 2 ou 3 rotations en commençant par le milieu, pour éviter que les brosses ne soient saturées par les graisses d'entretien
3) Passage à sec avec le kit brosse latérale Tynex ;
4) Aspirer les poussières
5) Pulvériser la solution dégraissante en insistant sur les bordures pendant 2 rotations complètes.
6) Passage avec le kit brosse latérale Tynex ;(attention aux projections)
7) Brossage avec une brosse Tynex à l'avant et une brosse Nylon à l'arrière, pendant 1 rotation en pulvérisant en permanence;
8) Mettre 2 brosses Nylon Esc et rincer à l'eau claire ;
9) Nettoyer la machine.

II) Entretien : *Pression :* maxi *Gicleur :* 1.00 *Brosses :* voir ci-dessus
Dosage : 5 % *Durée :* 0.50 H *Conso :* 4 litres / heure

1) Passage à sec sur plusieurs rotations et aspiration des projections ;
2) Pulvériser la solution, pendant 1 rotation de l'escalator ;
3) Brossage avec 2 brosses polypro Esc pendant 2 rotations ;
4) Rincer à l'eau claire avec 2 brosses STD Esc ;
5) Nettoyer la machine.

rotowash assistance – 41 Rue du Mûrier Zone Equatop 37 540 Saint-Cyr sur Loire
Tél. 02.47.41.61.11 – fax 02.47.41.00.15 – e.mail : sav@rotowash.fr