



METHODOLOGIE SOL CAOUTCHOUC PASTILLE

Matériel

Version S ou B

Application

Nettoyage et entretien des sols caoutchouc pastillés

Accessoires

- 2 brosses standards ;
- 1 brosse abrasive ;
- 1 kit brosse latérale ;
- 2 brosses souples

Produit

Selon opération – Cleany 2.2 pour lavage et entretien régulier.

Mode opératoire : avec modèle R4B

I) Décapage

<i>Pression :</i>	maxi	<i>Gicleur :</i>	0.50	<i>Brosses :</i>	1 brosse abrasive et 1 brosse standard
<i>Dosage :</i>	20 à 30 %	<i>Cadence :</i>	50 m ² /H	<i>Conso :</i>	5 litres pour 100m ²

- 1) Pulvériser la solution avec le décapant en respectant le temps d'action (10 à 15 mns) ;
- 2) Brossage sans bac de récupération ;
- 3) 2ème brossage croisé sans bac de récupération (selon l'état du sol) ;
- 4) 3ème brossage avec bac de récupération.

II) Neutralisation

<i>Pression :</i>	maxi	<i>Gicleur :</i>	0.50	<i>Brosses :</i>	2 standards
<i>Dosage :</i>	1 %	<i>Cadence :</i>	600 m ² /H	<i>Conso :</i>	3 litres pour 100 m ²

- 1) Rinçage et neutralisation par pulvérisation, brossage et récupération simultanés.

III) Lave - Cire

<i>Pression :</i>	maxi	<i>Gicleur :</i>	0.75	<i>Brosses :</i>	2 standards
<i>Dosage :</i>	100 %	<i>Cadence :</i>	400 m ² /H	<i>Conso :</i>	1.5 litre pour 100 m ²

- 1) Pulvérisation espacée et brossage sans chevauchement ;
- 2) Rincer et purger la pompe ;
- 3) Laver les brosses et les carters.

IV) Lavage (avec détergent neutre)

<i>Pression :</i>	maxi	<i>Gicleur :</i>	0.50	<i>Brosses :</i>	2 standards
<i>Dosage :</i>	2.5 %	<i>Cadence :</i>	400 m ² /H	<i>Conso :</i>	3 litres pour 100 m ²

- 1) Pulvérisation espacée, lavage et récupération simultanés.

V) Satinage sur sol sec, avec brosses sèches.

<i>Pression :</i>	maxi	<i>Gicleur :</i>		<i>Brosses :</i>	2 souples
<i>Dosage :</i>		<i>Cadence :</i>	400 m ² /H		

