



## METHODOLOGIE SOLS TEXTILES

### Matériel

Version S ou B

### Accessoires

- 2 brosses standards ou souples
- gicleurs de 1.00 ou 1.50
- pulvérisateur à pression préalable

### Produit

Pour moquette, shampooing pour injection non moussant, dosage selon dureté de l'eau.  
Produit Cleany 2.1 Nettoyant moquette (référence C30001).

### Mode opératoire : avec modèle B45

- Aspirer au préalable les particules lourdes et apparentes ;
- Moquette rase tissée ou épaisse: brosses standards (pression mini)
- Pulvériser une solution à 20 % sur les taches avant passage ;
- S'assurer que les brosses sont propres.

pression mini



### I) Entretien

*Pression* : selon moquette    *Gicleur* : 1.00    *Brosses* : selon moquette  
*Dosage* : 0 %    *Cadence* : 440m<sup>2</sup>/H    *Conso* : 3 à 4 litres pour 100 m<sup>2</sup>

1. Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic
2. Remplir le réservoir de la machine avec de l'eau ;
3. Pulvériser en permanence et brosser simultanément la moquette : l'eau et les salissures sont récupérées dans le bac ;
4. Nettoyer la machine.

### II) Remise en état

*Pression* : selon moquette    *Gicleur* : 1.50    *Brosses* : selon moquette  
*Dosage* : 1 à 3 %    *Cadence* : 150 m<sup>2</sup>/H    *Conso* : 4 à 8 litres pour 100 m<sup>2</sup>

1. Pulvériser sur les taches et les zones à fort trafic
2. Remplir le réservoir de la machine avec de la solution
3. Retirer le bac de récupération
4. Pulvérisation et brossage simultanés de la moquette : 1 passage
5. Remettre le bac de récupération ;
6. Pulvériser et brosser simultanément la moquette : eau et salissures sont récupérées dans le bac ;
7. Effectuer un 2ème passage en croisant
8. Nettoyer la machine

**NB : Afin de raccourcir le temps de séchage et éviter les traces, on peut effectuer un passage de récupération, sans pulvérisation, dans le sens de la fibre.**